

Charla de seguridad

Todo el año

5 minutos

Charla de seguridad: orden y limpieza

El buen orden mantiene las rutas de acceso despejadas, elimina los peligros de tropiezo, controla los cables y escombros, y evita que los desórdenes pequeños se conviertan en caídas, golpes o accesos de emergencia bloqueados.

Revisión de seguridad y del contenido en español completada el 17 de julio de 2026 por Ben Sleeman, revisor acreditado de seguridad.

PARA LEER EN VOZ ALTA (UNOS 5 MINUTOS)

El orden y la limpieza no son la recogida al final del turno. Son la forma de mantener la obra usable mientras se trabaja. Los tropiezos, las salidas bloqueadas, los cables enterrados y las pilas de material inestables empiezan pequeños.

Mantengan despejadas las rutas de acceso. Apilen el material de forma que no pueda rodar, deslizarse ni volcarse. Retiren los escombros conforme avanza el trabajo. Protejan o desvíen los cables y mangueras de los pasillos.

Antes de empezar, miren el área y nombren el problema de orden con más probabilidad de lastimar a alguien hoy. Luego arréglenlo antes de que la producción se amontone encima.

EJEMPLO DE INCIDENTE

Una cuadrilla dejó recortes y rollos de cable en un pasillo mientras movía material. Un trabajador que cargaba paneles dio un paso hacia atrás, enganchó el talón en el rollo y cayó contra el material apilado.

CONTROLES A CUBRIR

- Mantengan despejados los pasillos, las escaleras, las escaleras portátiles y las salidas.
- Enruten los cables y mangueras fuera de las rutas de paso.
- Retiren el desperdicio y el empaque conforme avanza el trabajo.
- Apilen y aseguren el material para que no ruede, se deslice ni se vuelque.

DISCUSIÓN CON LA CUADRILLA

1. ¿Qué ruta debe permanecer despejada todo el día?
2. ¿Dónde es probable que se acumulen cables, mangueras o escombros?
3. ¿Quién es responsable de la limpieza de esta área antes de que llegue la siguiente cuadrilla?

CUESTIONARIO RÁPIDO

1. ¿Cuándo se deben retirar los escombros?
Conforme avanza el trabajo, no solamente al final del día.
2. ¿Por qué hay que enrutar los cables y mangueras?
Crean peligros de tropiezo y el tráfico puede dañarlos.
3. ¿Qué hace inseguro el almacenamiento de material?
Pilas que pueden rodar, deslizarse, volcarse, bloquear el acceso o sobrecargar superficies.

Referencia: 29 CFR 1926.25 - Housekeeping issues often contribute to falls, struck-by events, blocked access, and emergency response delays.

Hoja de asistencia - charla de seguridad

Registro de asistencia de la charla anterior. Los revisores (OSHA, contratista general, ISNetworld/Avetta) esperan tema, fecha, identidad del presentador y firmas de los asistentes.

Proyecto / ubicación

Fecha y hora

Tema: Charla de seguridad: orden y limpieza

Presentador (letra de molde)

Firma del presentador

NOMBRE (LETRA DE MOLDE)	EMPRESA / OFICIO	FIRMA

Inquietudes y acciones de seguimiento (responsable, fecha límite)