

Charla de seguridad

Todo el año

5 minutos

Charla de seguridad: andamios

Trabajen solo en andamios que una persona competente inspeccionó este turno: totalmente entablados, con barandales a partir de 10 pies (3 metros), con acceso correcto - nunca trepar por los marcos - y con cargas dentro de la capacidad.

Revisión de seguridad y del contenido en español completada el 17 de julio de 2026 por Ben Sleeman, revisor acreditado de seguridad.

PARA LEER EN VOZ ALTA (UNOS 5 MINUTOS)

Un andamio es una estructura que armamos, cargamos, modificamos y movemos - lo que significa que su condición de ayer no dice nada sobre hoy. Por eso una persona competente lo inspecciona antes de cada turno y después de cualquier cambio.

Busquen lo básico antes de subir: entablado completo sin huecos, barandales y barandas intermedias a 10 pies (3 metros) o más, placas base sobre apoyo firme, amarres donde la altura los requiere y acceso correcto - escalera o escalinata, nunca las crucetas.

Respeten la capacidad de carga. El material almacenado en la plataforma cuenta contra ella. Y si falta un tablón, un barandal o una cruceta, el andamio se etiqueta y nadie se sube hasta que se arregle - un tablón faltante es un hueco en el piso que estás a punto de pisar.

EJEMPLO DE INCIDENTE

Una cuadrilla de albañilería quitó dos tablonos para pasar bloque a través del andamio y no los repuso antes del descanso. Un acabador de otra cuadrilla subió después del descanso, pisó donde debía estar la plataforma y cayó un nivel sobre la cuadrilla de abajo.

CONTROLES A CUBRIR

- Inspección de persona competente antes de cada turno y después de cambios.
- Entablado completo, barandales y rodapiés donde se requieran.
- Acceso solo por escalera o escalinata - nunca trepar marcos ni crucetas.
- Mantengan las cargas de la plataforma, incluido el material almacenado, dentro de la capacidad.

DISCUSIÓN CON LA CUADRILLA

1. ¿Quién es la persona competente de andamios hoy y cuándo fue la última inspección?
2. ¿Qué oficios comparten este andamio y quién lo revisa entre oficios?
3. ¿Dónde hay material almacenado en plataformas y está dentro de la capacidad?

CUESTIONARIO RÁPIDO

1. ¿Cuándo se debe inspeccionar un andamio?
Por una persona competente antes de cada turno y después de cualquier cambio.
2. ¿Se pueden usar las crucetas para subir?
No. Usen la escalera o escalinata diseñada para el acceso.
3. ¿A qué altura aplican generalmente los barandales en andamios?
En plataformas a 10 pies (3 metros) o más sobre el nivel inferior.

Referencia: 29 CFR 1926.451 - Scaffolding requirements are consistently among the most-cited OSHA construction standards year after year.

Hoja de asistencia - charla de seguridad

Registro de asistencia de la charla anterior. Los revisores (OSHA, contratista general, ISNetworld/Avetta) esperan tema, fecha, identidad del presentador y firmas de los asistentes.

Proyecto / ubicación

Fecha y hora

Tema: Charla de seguridad: andamios

Presentador (letra de molde)

Firma del presentador

NOMBRE (LETRA DE MOLDE)	EMPRESA / OFICIO	FIRMA

Inquietudes y acciones de seguimiento (responsable, fecha límite)